



WERKZEUGFABRIK GMBH

Gebrauchsanweisung

1. Einstellkurbel am Griffende herausziehen.
2. Gewünschten Drehmomentwert durch Drehen der Kurbel einstellen und anschließend wieder in den Griff zurückstecken.
3. Akustische und fühlbare Wahrnehmung bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes.

Um die Präzision zu gewährleisten bitte nach Gebrauch die Minimalwerte einstellen.

Instructions for use

1. Pull out the foldaway torque adjuster situated on the handle.
2. Turn it to select the pre-set torque required and put it again in the handle.
3. During the use, a strong click which is acoustically and mechanically perceptible will indicate that the torque has been reached.

To safeguard torque accuracy keep the tool set at the minimum loads after use.

Instrucciones de uso

1. Extraerla palanca alojada en la empuñadura.
2. Girar hasta alcanzar el par de apriete deseado y alojarla de Nuevo en la empuñadura.
3. Durante el uso, el operador notara un aligeramiento del esfuerzo y un click acustico al llegar a las proximidades del par fijado.

Para no comprometer la precision del apriete poner a los valores minimos a fin uso.

Elora – Werkzeugfabrik

Postf.: 120262

42872 Remscheid

Tel.: 02191 5627-0

Fax: 02191 5627-19

ELORA-WERKZEUGFABRIK GMBH • ✉ 12 02 62 • 42872 Remscheid • ☎ (02191) 5627-0 • Fax (02191) 5627-19